



XKD230

Professionele ontvochtiger



Krachtige ontvochtiger voor klimaatbeheersing

Om schade door vocht te voorkomen is het belangrijk om de luchtvochtigheid onder de 60% te houden. Te hoge luchtvochtigheid kan leiden tot schimmels, roest, houtrot en condensvorming. Wat uiteindelijk resulteert in schade aan vloeren, meubels, kunst en antiek. Met de XKD230 kunt u op professionele wijze in kelders en kruipruimtes de luchtvochtigheid op peil houden.

De XKD230 is perfect voor het ontvochtigen van kruipruimtes en voor klimaatbeheersing in grote kelders of opslagruimtes. De droge lucht die vrijkomt bij het ontvochtigingsproces kan direct in de ruimte worden vrijgegeven. Daarbij heeft de XKD230 heeft ook de mogelijkheid om deze droge lucht via een kanaal naar andere delen van het huis te verplaatsen. Hiermee kan een ideale luchtvochtigheid in het hele huis worden geregeld.

Het optimaliseren van de luchtvochtigheid heeft verschillende voordelen. Vochtproblemen zoals schimmels, houtrot en condensvorming worden voorkomen. En tijdens warme zomerdagen voelt droge lucht comfortabeler, waardoor de airconditioner minder snel aangezet hoeft te worden. Hiermee biedt het een energiezuinige en prijsefficiënte oplossing voor het hele huis.

De XKD230 luchtontvochtiger heeft weinig onderhoud nodig en is ontwikkeld voor jarenlang continu gebruik. Het vrijgekomen condenswater wordt afgevoerd via een tuinslang en de XKD230 is voorzien van een automatische pomp, zodat het water ook omhoog kan worden afgevoerd. Het bedieningspaneel is afneembaar, zodat de XKD230 luchtontvochtiger vanuit een andere ruimte kan worden aangestuurd. Mocht de kabel van het bedieningspaneel te kort zijn, dan kan deze eenvoudig worden vervangen (tot max. 10 meter).

Voor een optimale werking is het belangrijk dat de luchtontvochtiger voldoende capaciteit heeft, zodat deze niet continu hoeft te draaien. Ook zal de ventilatie zo veel mogelijk gesloten moeten worden om overmatig vochttoevoer van buiten te voorkomen.

XKD230

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning	230V/50hz	Afmeting (hxbxd)	450 x 622 x 360 mm
Max. capaciteit	42 l/dag	Kleur	zwart/grijs
Max. ruimte	230 m ²	Behuizing	staal
Max. vermogen	500 W	Permanente afvoer	ja, inclusief pomp
Aut. Hygrostaat	ja	Beschermingsklasse	IPX1
Ventilatorsnelheden	2	Koelmiddel	R290 (geen CFK)
Bediening	Digitaal paneel	Garantie	Particulier 2 jaar, Bedrijf 1 jaar



extreme air products

Ruysdaelkade 97, 1072 AM, Amsterdam - info@extremeairproducts.nl - +31 20 6464 028
www.extremeairproducts.nl